





Model	MS-C5383-PB
Mega Piksel	5.0 Mega Piksel Mini IR Dome
Görüntü Sensörü	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	2560 x 1920
Video Sıkıştırma	H.265+ /H.265 / H.264 / MJPEG
Frame Hızı	20 Fps&2560x1920 / 20 Fps&2592x1520 / 30 Fps&2304x1296 / 30 Fps&1920x1080 30 Fps&1280x960 / 30 Fps&1280x720 / 30 Fps&704x576
Lens	2,8 mm @ F1.6
Görüş Açısı	H92.9° / D116.8° / V69.9°
IR Led Sayısı	4 High Array Led
Gece Görüş Mesafesi	20mt.
Minimum Işık Oranı	Color: 0,006 Lux@F1.2 / B&W: 0 Lux (IR Led Açık)
Day&Night	True Day&Night (ICR)
Wide Dyn. Range (WDR)	Super WDR 120dB
Digital Noise Red. (DNR)	3D-DNR
Region Of Interest (ROI)	Var
Back Light Comp. (BLC)	Var
Maskeleme	Var
Hareket Algılama	Var
SIP/VoIP Desteği	Var, Voice & Video-over-IP
Shutter Hızı	1/5 ~ 1/100.000 sn.
Video Bit Rate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR/VBR)
Ethernet Girişi	1 Adet RJ 45 10/100M
Network Depolama	NAS (NFS, SMB/CIFS Destekler)
Protokoller	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, Ipv6 PPPoE, VLAN
SD Card Desteği	Var (128 GB)
Power Over Ethernet (PoE)	Var
Onvif	Profile S
Dahili Mikrofon	Var
Ses Sıkıştırma	G.711/AAC
Ağırlık	200 gr


Day




Night




WDR: On



WDR: Off




ROI: Off



Region of interest


ROI: On



Lower Quality

Higher Quality

Mask: Off



Mask: On

